



NETGEAR[™]

Everybody's connecting.



MA701 802.11b 11MBit/s Compact-Flash-Card

Die MA701 erlaubt im Umkreis von bis zu 150 Metern vom Access Point die problemlose Nutzung sämtlicher Netzwerkfunktionen mit Durchsatzraten von bis zu 11 MBit/s. Die Flash Card passt sowohl auf Steckplätze des Typs I als auch auf solche des Typs II. Dank der benutzerfreundlichen Software, ist die Installation kein Problem. Die Auto-Fallback Funktion passt die Geschwindigkeit des Datentransfers automatisch an die Entfernung zum nächsten Access-Point an. Darüber hinaus unterstützt sie gleichermaßen den Ad-hoc Modus (für Punkt zu Punkt WLANs) und den Infrastruktur Modus (indem sie den 802.11b Access-Point nutzt).

Die MA701 läuft unter Windows CE Version 2.11. 3.0 und höher.

Zusätzliche Sicherheit erhält der Nutzer durch 40/64- und 128-Bit WEP-Verschlüsselung. Auf diese Weise gewährleistet die MA701 den Schutz persönlicher Daten gegen unbefugten Zugriff, ohne dass die Rechenleistung dadurch beeinträchtigt wird.

Leistungsmerkmale

Sicherheitsmerkmale

- 40/64- und 128-Bit WEP-Verschlüsselung der Daten

Wireless

- 802.11b kompatibel für Datenraten von bis zu 11 MBit/s

Anschlüsse

- für Typ I und Typ II Steckplätze

Management-Funktionen

- Auto Fallback Funktion und Unterstützung von Ad-hoc- und Infrastruktur-Modus

Kompatibilität

- Läuft unter Windows CE Version 2.11. 3.0 und höher

Garantie

- 3 Jahre

Host Interface

- Compact Flash V1.4, CF + I/O Interface Type II

Netzwerkanschluss

- PC Card (PCMCIA) Slot

Protokolle

- TCP/IP

Anzeigen-LEDs

- Aktivität

Kompatibel zu

- Wireless: IEEE 802.11b
- Windows CE Version 2.11. 3.0 und höher

Netzwerkgeschwindigkeit

- Wireless: 11 MBit/s, 5.5 MBit/s, 2 MBit/s, 1 MBit/s

Frequenzbereich

- 2.412 – 2.462 GHz, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Encryption

- Hardware basierte 40/64-Bit & 128-Bit WEP-Encryption

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



NETGEAR™

Everybody's connecting.

Antenne

- PIFA (Patched Inverse "F" Antenne) Type Antenne

Reichweite

- Im Gebäude: Bis zu 30 Meter
- Im Freien: Bis zu ca. 100 Meter

Elektromagnetische Emission (EMC)

- FCC Part 15, Class B

Strom

- 3.3V DC, 300 mA

Kompatible Pocket PCs

Pocket PCs

- HP Jornada 540 Serien
- Casio CASSIOPEIA E125
- Compaq iPAC 3600 Serien

Pocket PC 2002

- Casio CASSIOPEIA E200
- Compaq iPAC 3870, 3865, 3875
- HP Jornada 560 Serien

Handheld PC

- Compaq Aero 8000

Systemanforderungen

- Compact Flash Type I/II Interface in einem PDA mit Windows CE Version 2.11, 3.0 und höher

Garantie

- 3 Jahre

Maße

- Breite: 42,8 mm
- Höhe: 3,3 mm
- Tiefe: 62 mm

Gewicht

- 43,3 g

Betriebsumgebung

- Temperatur: 0°C bis 55°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90%, nicht kondensierend

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.