Delock LTE Antenne TS-9 Stecker 2 - 3 dBi omnidirektional magnetischer Standfuß starr schwarz

Kurzbeschreibung

Diese Delock LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, GSM, UMTS, WLAN 2,4 GHz, Z-Wave und ZigBee kompatibel.

Spezifikation

• Anschluss: TS-9 Stecker 90°

• LTE Band: 1 - 10; 12 - 20; 23; 25

• Frequenzbereich: 690 - 2700 MHz

• Bluetooth / GSM / UMTS / WLAN 2,4 GHz / Z-Wave / ZigBee
• Antennengewinn: 2 - 3 dBi
• Impedanz: 50 Ohm
• Polarisation: linear, vertikal
• Horizontaler Abstrahlwinkel: 360°
• VSWR: 3,5
• Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
• Farbe: schwarz
• Maße (Ø x L) Antenne: ca. 10 x 265 mm

• Maße (Ø x H) Standfuß: ca. 30 x 28 mm
• Kabelart: koaxial
• Kabeltyp: RG-174
• Kabelfarbe: schwarz
• Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
• Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
• Kabellänge: ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen

• Gerät mit freiem TS-9 Anschluss

Packungsinhalt

• LTE Antenne

Artikel-Nr. 12480

EAN: 4043619124800

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen





Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x TS-9 Stecker
Technische Eigenschaften	
Öffnungswinkel horizontal:	360°
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
Physikalische Eigenschaften	
Antennenlänge inkl. Magnetfuß:	23,60 cm
Durchmesser Magnetfuß:	3,0 cm
Höhe Magnetfuß:	2,8 cm
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter RG-174
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	50 cm
Kabeldurchmesser:	2,7 mm

© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.