Delock TOSLINK Switch 2 x TOSLINK in zu 1 x TOSLINK out

Kurzbeschreibung

Mit diesem TOSLINK Switch von Delock können bis zu zwei TOSLINK Geräte an einem TOSLINK Verstärker betrieben werden. Mit dem Schalter am Gerät kann zwischen den TOSLINK Geräten umgeschaltet werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  2 x TOSLINK Buchse S/PDIF
  1 x DC 5 V Stromanschluss
  Ausgang:
  1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
- Unterstützte Abtastraten: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bitrate 16 - 24 Bit
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate:
  LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 50 x 41 x 21 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Digitales optisches Audiosignal

Packungsinhalt

- TOSLINK Switch
- Externes Netzteil

Artikel-Nr. 18767

EAN: 4043619187676

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle	
Ausgang:	1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm
	2 x TOSLINK Buchse S/PDIF
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	50 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	21 mm

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.