5.25″ Wechselrahmen für 4 x 2.5″ U.2 NVMe SSD mit abschließbaren Trays

Kurzbeschreibung

Dieser solide Metallwechselrahmen von Delock ist zum Einbau in einen freien 5.25″ Schacht eines PCs, IPCs oder Server Gehäuses geeignet und ermöglicht den Betrieb von **bis zu vier 2.5″ U.2 SSDs**. Um an jedem Anschluss die maximale Geschwindigkeit zu gewährleisten, besitzt jeder Slot einen eigenen SFF-8643 Anschluss.

Schnelles Wechseln der SSDs
Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Sicherung gegen Diebstahl
Jeder der vier Wechselrahmen ist mit einem **separaten Schloss** ausgestattet. Somit können die Festplatten und Daten vor Diebstahl und Missbrauch geschützt werden.

Gut gekühlt
Im Betrieb sorgen **zwei rückseitige 35 mm Lüfter** für einen effizienten und effektiven Luftstrom, um alle 4 Slots zu kühlen. Die Lüfter können wahlweise auf langsame oder schnelle Geschwindigkeit gestellt werden, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  intern: 4 x SFF-8639 Buchse
  extern:
  4 x Mini SAS HD SFF-8643 Buchse
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Für 2.5″ U.2 NVMe SSD geeignet:
  SSD Höhe bis zu 15 mm
- Kompatibel zu PCI Express V4.0
- Wechselrahmen mit Schlüssel-Schloss für jeden Schacht
- 4 x LED Anzeige für Power und Zugriff
- Robustes Aluminiumgehäuse
- 2 x Lüfter 35 x 35 mm auf der Rückseite
- Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regelbar
- Schlüssel-Schloss
- Bootfähig
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 65 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 146 x 139 x 42 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.1 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Ein freier 5.25″ Schacht
- Bis zu vier freie U.2 Anschlüsse
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- 5.25″ Wechselrahmen
- 4 x 2.5″ Wechselrahmen Einschub

Artikel-Nr. 47235

EAN: 4043619472352

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: White Box

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- 2 x Schlüssel
- 8 x Rahmenschrauben
- 16 x Festplattenschrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

Allgemein	
Formfaktor:	5.25″
Geeignet für Datenträger:	2.5″
	Höhe bis 15,0 mm
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.1 oder höher
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows Server 2016
Schnittstelle	
Extern:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
	4 x Mini SAS HD SFF-8643 Buchse
Intern:	4 x SFF-8639 Buchse
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	32 Gbps

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.