## Abbildungen






© 2017 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Montageart: | Stativmontage |
| Schutzart: | IP66 |
| Geeignet für Außenbereich: | ja |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x TNC Buchse |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Betriebsspannung: | **LNA**<br>3 - 5,5 V |
| Welligkeit: | **LNA**<br>± 1 dB |
| Elliptizität: | **GNSS**<br>< 3 dB |
| Frequenzbereich: | **GNSS**<br>BEIDOU: B1, 1,561098 GHz / B2, 1,20714 GHz / B3, 1,26852 GHz<br>GALILEO E5b, 1,20714 GHz / E6, 1,27875 GHz / L1, 1,5754200 GHz<br>GPS: L1, 1,5754200 GHz / L2, 1,2276 GHz<br>GLONASS: L1, 1,6025625 - 1,6155000 GHz / L2, 1,2429375 - 1,2516875 GHz |
| Antennengewinn: | **GNSS**<br>5 dBic |
| Gewinn: | **LNA**<br>40 dB |
| Öffnungswinkel horizontal: | 360° |
| Impedanz: | **GNSS**<br>50 Ω |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C |
| Polarisation: | **GNSS**<br>RHCP |
| PZV Phasenzentrumsvariation: | **GNSS**<br>± 2 mm |
| Rauschzahl: | **LNA**<br>< 1,5 dB |
| Stromaufnahme: | **LNA**<br>45 mA |
| VSWR: | **LNA**<br>2,0<br>**GNSS**<br>1,5 |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Antennentyp: | quad feed patch |
| Gehäusefarbe: | blau / weiß |
| Gehäusematerial: | ABS |
| Gewicht: | 658 g |
| Durchmesser: | 146,5 mm |
| Höhe: | 62,5 mm |

© 2017 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Gewindetyp: | UNC 11, 5/8" |

© 2017 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.