

Delock Adapter USB Type-C™ Stecker > DVI Buchse (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines DVI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.



ca. 27.5 cm

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker >
 - 1 x DVI 24+5 Buchse mit Muttern
- Chipsatz: Realtek RTD2171U
- DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Auflösung:
 - DVI bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
 - HDMI mit Hilfe eines Adapterkabels bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Anschlüsse: goldbeschichtet
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 oder höher
- Mac OS 10.12 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ zu DVI Adapter

Artikel-Nr. 61213

EAN: 4043619612130

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	DisplayPort 1.4
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Mac OS 10.12 oder höher Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Linux Kernel 4.3 oder höher iPad Pro (2018)

Schnittstelle

Ausgang:	1 x DVI 24+5 Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTD2171U
Maximale Bildauflösung:	2560 x 1600 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz
Signalübertragung:	Video

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	20 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Farbe:	schwarz