# Navilock NL-442U USB 2.0 GPS Empfänger SiRFstarIV™

## Kurzbeschreibung

Der USB 2.0 GPS Empfänger mit dem SiRFstarIV™ Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware ist eine Navigation möglich.

## Technische Daten

- SiRFstarIV™ GSD4e Chipsatz
- Frequenz: L1, 1575,42 MHz, C/A Code: 1,023 MHz
- Verarbeitet die Signale von bis zu 48 Satelliten gleichzeitig
- Unterstützt WAAS, EGNOS und MSAS
- Unterstützt NMEA 0183 V3.0 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL v2.2 (VTG und GLL sind optional)
- USB Spezifikation 2.0
- 4800 Baud Rate
- Update Rate: 1 Hz
- Datum: WGS-84
- Empfindlichkeit max. –163 dBm
- IPX6 Schutzklasse
- Magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite
- LED-Anzeige für GPS-Status
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +65 °C
- Kaltstart in ca. 35 Sekunden
- Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: < 2,5 m 2D RMS SBAS Enable
- Abmessungen (LxBxH): 65 mm x 45 mm x 22 mm

## Artikel-Nr. 61994

| | |
|---|---|
| EAN | 4043619619948 |
| Ursprungsland | Taiwan, Republic of China |

## Systemvoraussetzungen

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Linux ab Kernel 2.6, Mac OS 10.6.x, 10.7.x
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port

## Packungsinhalt

- USB 2.0 Empfänger
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung auf CD ROM

## Verpackung

- Retail Box

© 2015 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Abbildungen

© 2015 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.