

# Navilock NL-8008T Klinke TRRS TTL Multi GNSS Empfänger u-blox 8 1,5 m

## Kurzbeschreibung

Der Klinke TTL Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne.



## Technische Daten

- Anschluss: 4 Pin Klinke 3,5 mm TRRS TTL Stecker
- u-blox 8 UBX-M8030-KT Chipsatz
- Frequenz:
  - GPS: L1, 1575,4200 MHz
  - GLONASS: L1, 1602,5625 ~ 1615,5000 MHz
  - BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
  - GALILEO E1, 1575,4200 MHz
  - QZSS L1, 1575,4200 MHz
- Verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig
- Unterstützt AssistNow online/offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)
- Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
- Update Rate:
  - einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo)
  - mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS)
- Empfindlichkeit max. -167 dBm
- IPX6 Schutzklasse
- Magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite
- LED-Anzeige für GPS-Status
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ +60 °C
- Kaltstart in ca. 26 Sekunden
- Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Maße (LxBxH): ca. 65 x 45 x 22 mm

## Artikel-Nr. 62586



EAN	4043619625864
Ursprungsland	Taiwan, Republic Of China

### Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/7/8, Linux Kernel 2.6
- Eine freie Klinkebuchse 3,5 mm

### Packungsinhalt

- TTL Empfänger
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung auf CD ROM

### Verpackung

- Box