


Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > M.2 / mSATA mit Rahmen 7 mm

M.2

Kurzbeschreibung

An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Sind beide Slots belegt, ist nur die M.2 SSD verwendbar. Der Konverter wird über die SATA Schnittstelle in das System eingebunden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker >
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
1 x mSATA Slot (half size / full size)
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Maximale Stromstärke für Module: 4 A
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 70 x 7 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x
- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- 2.5" Rahmen
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62859

EAN: 4043619628599

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	2.5"
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux ab Kernel 2.6.x Linux ab Kernel 4.x.x Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit
Slot:	SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 3:	1 x mSATA Slot (half size / full size)

Physikalische Eigenschaften

Länge:	100 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	7 mm