

Delock Tisch-Hub 3 Port USB 3.0 + 2 Slot SD Card Reader

Kurzbeschreibung

Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem Durchmesser von 60 mm bzw. 80 mm eingesetzt werden, um diese für die Durchführung der Monitor-, Tastatur- und Maus kabel zu nutzen. Gleichzeitig bietet der Hub drei USB Typ-A Buchsen und einen SD Card Reader mit zwei Slots. Durch einen USB 3.0 Typ-A Stecker und einen USB 2.0 Typ-A Stecker wird die Datenübertragung bzw. Stromversorgung gewährleistet. Der Abstand zwischen den freien Anschlüssen darf maximal 20 cm betragen, da die zwei Kabel miteinander verbunden sind.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Oberseite:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - Unterseite:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker (Stromversorgung)
- Chipsatz: VL813, GL3233
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 - 1. Slot Secure Digital**
 SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
 MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Einbaudurchmesser: 60 mm / 80 mm
- Einbautiefe: 35 mm
- Kabellänge: ca. 95 cm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9 / Mac OS 10.12.1
- PC oder Notebook mit zwei freien USB Typ-A Ports
- 60 mm Produkt und 80 mm Aussparung im Schreibtisch

Packungsinhalt

- Tisch-Hub mit Card Reader
- 60 mm Ring
- 80 mm Ring
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62869

EAN: 4043619628698

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux ab Kernel 2.6.x Linux ab Kernel 4.x.x Mac OS 10.9 Mac OS 10.12.1 Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit
Unterstützte Speicherkarte:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0
Schnittstelle	
Oberseite:	1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Unterseite:	1 x USB 3.0 Typ-A Stecker 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker (Stromversorgung)
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	VL813 GL3233
Datentransferrate:	5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge:	95 cm
Tiefe:	35 mm
Durchmesser:	80 mm 60 mm