

Delock Externer USB 3.1 Gen 1 Hub USB Type-C™ > 3 x USB Typ-A + 2 Slot SD Card Reader schwarz

Kurzbeschreibung

Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Type-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um drei USB Typ-A Anschlüsse sowie um zwei Slots für SD und Micro SD Speicherkarten. Wenn der Hub an einen Computer mit einer USB 3.1 Schnittstelle angeschlossen wird, so wird Maximalstrom von 900 mA auf die USB Anschlüsse und den Card Reader aufgeteilt. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - 1 x 5 V DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Card Reader)
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 15 cm)
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x Ferritkern
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Spezifikation der Strombuchse

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 1,35 mm
 - außen: ø ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ab OS 10.11,
- Android ab 6.0
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Artikel-Nr. 62900

EAN: 4043619629008

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Packungsinhalt

- Hub USB + Card Reader
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux ab Kernel 2.6.x Linux ab Kernel 4.x.x Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Mac ab OS 10.11 Android ab 6.0

Schnittstelle

Ausgang:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x 5 V DC Strombuchse
Eingang:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Datentransferrate:	USB 3.1 Gen 1 bis zu 5 Gb/s

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	15 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	90 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	schwarz