Delock USB Type-C™ 3.1 Dockingstation 4K 30 Hz

Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ Alt-Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am mini Displayport und HDMI Ausgang können gleichzeitig zwei Monitore betrieben werden, alternativ ein einzelner Monitor am VGA Ausgang. Drei integrierte USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk, sowie ein SD / micro SD Card Reader, vervollständigen die Ausstattung. Mit einem USB-C™ Netzteil können Notebooks wie das Macbook oder Chromebook während des Betriebs geladen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Frontseite:
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ45 Buchse
  1 x mini Displayport 20 Pin Buchse
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  1 x VGA 15 Pin Buchse
  1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
  Rückseite:
  3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  1 x Headset 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse
  1 x SD / SDHC / SDXC / MMC Slot
  1 x Micro SD / SDHC / SDXC Slot
  1 x USB Type-C™ Stecker
- HDMI und Displayport Anschlüsse unterstützen: Erweitern und Spiegeln, Auflösung bis 2560 x 1440 @ 60 Hz oder 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- VGA Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Ausgangsleistung: max. 10 W gesamt,
  1 x USB Typ-A Buchse max. 7,5 W,
  2 x USB Typ-A Buchse max. 5 W (kombiniert)
- Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 60 W
- Metallgehäuse
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 18 cm
- Farbe: silbergrau
- Maße (LxBxH): ca. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ab 6.0, Mac OS ab 10.9
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und Displayport Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ Docking Station
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 87298

EAN: 4043619872985

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Spezifikation:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Displayport 1.2 High Speed HDMI mit Ethernet HDCP 1.4
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Mac ab OS 10.9 Android ab 6.0
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x RJ45 Buchse 1 x mini Displayport 20 Pin Buchse 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot
Eingang:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signalübertragung:	Video Audio
Spannungsversorgung:	USB Bus Power 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	18 cm
Farbe:	silber

© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.