



Delock Multi-AV zu HDMI Konverter 4K 60 Hz

Kurzbeschreibung

Dieser multifunktionale Konverter von Delock ermöglicht es, verschiedene Quellen in ein HDMI Signal umzuwandeln. Als Signaleingänge stehen USB-C™ (DP Alt Mode), VGA mit 3,5 mm Audio, Mini DisplayPort und HDMI zur Verfügung. Die Konverterbox ist eine praktische Lösung, um verschiedene Audio-/ Videogeräte an einen Projektor oder TV mit HDMI Eingang anzuschliessen.



Spezifikation

Anschlüsse:

Eingang:

1 x mini DisplayPort 20 Pin Buchse

- 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- 1 x USB Type-CTM (DP Alt Mode) Buchse
- 1 x VGA 15 Pin Buchse mit Muttern
- 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
- 1 x DC 5 V Stromanschluss
- 1 x RJ45 Buchse

Ausgang:

- 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- 1 x RJ45 Buchse
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Auflösung (VGA Eingang) bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Umschaltung automatisch oder durch Taste
- Robustes Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 179 x 80 x 25 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- \bullet Eingang: AC 100 \sim 240 V / 50 \sim 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang: 5 V / 2,5 A
- · Masse außen, Plus innen
- · Maße:

innen: ø ca. 2,5 mm außen: ø ca. 5,5 mm Länge: ca. 9,5 mm

Packungsinhalt

- Konverter
- Einbauwinkel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 87732

EAN: 4043619877324

Ursprungsland: Taiwan, Republic of

China

Verpackung: Retail Box








Abbildungen















Schnittstelle	
Ausgang:	1 x RJ45 Buchse
	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Eingang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
	1 x mini DisplayPort 20 Pin Buchse
	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
	1 x RJ45 Buchse
	1 x USB Type-C™ Buchse
	1 x VGA 15 Pin Buchse
	1 x DC Buchse
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	179 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	25 mm