

Delock LTE MIMO Antenne 2 x SMA Stecker 8 dBi direktional mit Anschlusskabel RG-58 5 m weiß outdoor

Kurzbeschreibung

Diese MIMO Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



ca. 2 x 5 m

Spezifikation

- Anschlüsse: 2 x SMA Stecker
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Frequenzbereich:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Antennengewinn: 8 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisierung: vertikal, horizontal
- HBW horizontaler Öffnungswinkel: 75°
- VBW vertikaler Öffnungswinkel: 65°
- Kabeltyp: RG-58
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 5 m
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C
- Gehäuse: ABS
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Maße (LxBxH): ca. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Max. Mastdurchmesser: ca. 5,5 cm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit zwei freien SMA Konnektoren

Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial:
Mutter, Unterlegscheibe, Befestigungswinkel und Masthülse

Artikel-Nr. 89890

EAN: 4043619898909

Ursprungsland: China


























Verpackung: Retail Box




Abbildungen




ca. 2 x 5 m







vertical 2300MHz




vertical 2400MHz



vertical 2500MHz



vertical 2600MHz



vertical 2700MHz

Allgemein

Montageart: Mast
Wand

Geeignet für Innenbereich: ja

Geeignet für Außenbereich: ja

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich: 1710 - 2700 MHz
698 MHz - 960 MHz

Antennengewinn: 8 dBi

Öffnungswinkel horizontal: 75°

Öffnungswinkel vertikal: 65°

Impedanz: 50 Ω

Betriebstemperatur: -40 °C ~ 60 °C

Polarisation: vertikal
horizontal

VSWR: 2,0

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp: direktional

Gehäusematerial: ABS

Gewicht: 0,7 kg

Kabeltyp: RG-58

Kabeldämpfung: 0,6 dB @ 1 GHz pro Meter

Kabelfarbe: schwarz

Kabellänge inkl. Anschlüsse: 5 m

Länge: 23,7 cm

Breite: 22,9 cm

Höhe: 5,0 cm

Farbe: weiß