

Delock LTE MIMO Antenne 2 x SMA Stecker 8 dBi direktional mit Anschlusskabel RG-58 10 m weiß outdoor

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



ca. 2 x 10 m

Spezifikation

- Anschlüsse: 2 x SMA Stecker
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Frequenzbereich:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Antennengewinn: 8 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2.0
- Polarisierung: vertikal, horizontal
- HBW horizontaler Öffnungswinkel: 75°
- VBW vertikaler Öffnungswinkel: 65°
- Kabeltyp: RG-58
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 10 m
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C
- Gehäuse: ABS
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Maße (LxBxH): ca. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Max. Mastdurchmesser: ca. 5,5 cm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit zwei freien SMA Konnektoren

Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial:
Mutter, Unterlegscheibe, Befestigungswinkel und Mastschelle

Artikel-Nr. 89891

EAN: 4043619898916

Ursprungsland: China




Verpackung: Box




Abbildungen




ca. 2 x 10 m




1710MHz




1800MHz




1900MHz




2000MHz




2100MHz




2200MHz




2300MHz




2400MHz




2500MHz




2600MHz




2700MHz




698MHz




800MHz




960MHz




1710MHz




1800MHz




1900MHz




2000MHz




2100MHz




2200MHz




2300MHz




2400MHz



2500MHz



2600MHz



2700MHz

Allgemein

Montageart: Mast
Wand

Geeignet für Innenbereich: ja

Geeignet für Außenbereich: ja

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich: 1710 - 2700 MHz
698 MHz - 960 MHz

Antennengewinn: 8 dBi

Öffnungswinkel horizontal: 75°

Öffnungswinkel vertikal: 65°

Impedanz: 50 Ω

Betriebstemperatur: -40 °C ~ 60 °C

Polarisation: vertikal
horizontal

VSWR: 1,5

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp: direktional

Gehäusematerial: ABS

Gewicht: 0,9 kg

Kabeltyp: RG-58

Kabeldämpfung: 0,6 dB @ 1 GHz pro Meter

Kabelfarbe: schwarz

Kabellänge inkl. Anschlüsse: 10 m

Länge: 23,7 cm

Breite: 22,9 cm

Höhe: 5,0 cm

Farbe: weiß