

# Delock PCI Express x16 Karte zu 2 x intern NVMe M.2 Key M

## Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An diese können bis zu zwei M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Mit Hilfe des großen Kühlkörpers und dem Lüfter auf der Platine, wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet.

**M.2 NVMe**



## Spezifikation

- Anschlüsse:  
intern:  
2 x 67 Pin M.2 Key M Slot  
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipsatz: Asmedia ASM2824
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Datentransferrate bis zu 32 Gbps
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Bootfähig (ein Slot)
- 1 x 40 mm Lüfter für aktive Kühlung der M.2 Module
- 1 x Kühlkörper
- 2 x LED Anzeige
- Maße Kühlkörper (LxBxH): ca. 202 x 95 x 8 mm

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.17 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte mit Lüfter
- Kühlkörper
- M.2 Befestigungsmaterial
- Schraubendreher
- 3 x Wärmepad
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89961

EAN: 4043619899616

Ursprungsland: China

Verpackung: Box



## Abbildungen



**Allgemein**

<b>Funktion:</b>	NVM Express (NVMe) Bootfähig
<b>Unterstütztes Betriebssystem:</b>	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 3.17 oder höher
<b>Slot:</b>	PCIe
<b>Unterstütztes Modul:</b>	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
<b>Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:</b>	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

**Schnittstelle**

<b>Intern:</b>	1 x PCI Express x16, V3.0 2 x 67 Pin M.2 Key M Slot
----------------	--

**Technische Eigenschaften**

<b>Chipsatz:</b>	Asmedia ASM2824
------------------	-----------------

**Physikalische Eigenschaften**

<b>Slotblende:</b>	Standard
--------------------	----------