

Delock Adapter SMA Buchse zu RP-SMA Buchse 90° 3 GHz

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SMA Buchse >
 - 1 x RP-SMA Buchse 90°
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Frequenzbereich: 3 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxB): ca. 15,15 x 15,15 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA oder RP-SMA Anschluss

Packungsinhalt

- Adapter

Artikel-Nr. 89965

EAN: 4043619899654

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag

Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SMA Buchse
Anschluss 2:	1 x RP-SMA Buchse 90°
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	3 GHz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Länge:	15,15 mm
Breite:	15,15 mm
Gewindetyp:	1/4" - 36 UNS - 2A