

## Delock Adapter SMA Buchse zu MCX Buchse 3 GHz

### Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



### Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SMA Buchse >
  - 1 x MCX Buchse
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Frequenzbereich: 3 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxD): ca. 21,2 x 10,0 mm

### Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA oder MCX Anschluss

### Packungsinhalt

- Adapter

### Artikel-Nr. 89988

EAN: 4043619899883

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag

Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SMA Buchse
Anschluss 2:	1 x MCX Buchse
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	3 GHz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Durchmesser:	10,0 mm
Länge:	21,2 mm
Gewindetyp:	1/4" - 36 UNS - 2A