

Delock SATA Card Reader 3.5 zu Compact Flash Typ I / II und IBM Micro Drive

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader ist bootfähig und kann entweder hinten in einen PCI Slot oder mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmen in einen 3.5 Frontschacht ihres PC's eingebaut werden. Das Gerät wird über die SATA Schnittstelle an das Mainboard angeschlossen und kann somit Compact Flash Karten Typ I / II sowie IBM Micro Drive lesen und beschreiben.



Spezielle Eigenschaften

- Bootfähigkeit

Technische Daten

- Serial ATA 1.0a Spezifikation
- Unterstützt Compact Flash Karten Typ I / II und IBM Micro Drive
- Unterstützt Compact Flash Karten mit 3.3 V / 5V
- Zum Einbau in einen 3.5 Schacht
- Datentransferrate: SATA 1.5 Gb/s
- Stromversorgung über 4 Pin Floppy Anschluss
- LED Anzeige
- Auswurfaste am Slot
- Bootfähig

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 3.5 Schacht oder PCI Slot
- SATA Anschluss auf dem Mainboard
- Windows, Mac und Linux

Artikel-Nr. 91635



EAN	4043619916351
Ursprungsland	Taiwan, Republic of China

Packungsinhalt

- SATA Card Reader
- Stromkabel, Schrauben, Einbaurahmen
- Low profile und Standard Blende
- Gebrauchsanweisung

Verpackung

- Retail Box

Abbildungen

