Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Seriell RS-232, 1 x Parallel

Kurzbeschreibung

Durch dieses miniPCIe Modul von Delock erhalten Sie zwei serielle und eine parallele Schnittstelle, die Sie über das Slotblech nach außen führen können. Sie können an den Adapter verschiedene serielle und parallele Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, Modem etc. anschließen.

Technische Daten

- Chipsatz: Moschip MCS9901
- Formfaktor: miniPCIe full size
- Schnittstelle: PCI Express Revision 1.1
- Anschlüsse:
  auf Platine: 2 x 9 Pin COM Port Pin Header
  1 x 25 Pin Parallel Port Pin Header
  am Kabel: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Muttern
  1 x Parallel DB25 Buchse mit Muttern
- Datentransferrate bis zu 230.4 Kb/s
- Kompatibel mit 16C450 / 16C550 UART
- FIFO: 256 byte
- Modus:
  Seriell: RS-232
  Parallel: SPP/PS2/EPP/ECP - IEEE1284
- Kabellänge mit Anschlüssen:
  Seriell ca. 30 cm
  Parallel ca. 28 cm

Artikel-Nr. 95232

Industry

EAN	4043619952328
Ursprungsland	China

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab Kernel 2.6
- Mainboard mit einem freien miniPCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle

Packungsinhalt

- MiniPCIe Modul
- 1 x Slotblech mit 2 seriellen Anschlüssen
- 1 x Slotblech Parallel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Retail Box

© 2015 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2015 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.